

# FENECON G24d 7W 120° Kalt Weiß / Neutral Weiß / Warm Weiß

Das LED-Leuchtmittel mit der Fassung G24d ist dank eines hohen Wirkungsgrades und niedrigen Energieverbrauches der optimale Ersatz für klassische Energiesparlampen in Büro, Praxis, Verkaufsraum und Lager. Dieser LED-Stecker kann auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden und ist aufgrund des Aluminiumkörpers äußerst bruchfest. Mit seiner universellen Fassung passt die LED in alle gängigen G24d Sockel.



Für alle FENECON-LEDs gilt: volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, hohe Schaltfestigkeit, keine schädliche IR- oder UV-Strahlung und keine Sondermüllbestandteile (z. B. Quecksilber).

|                                 |                                                        |                                           |                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Artikelnummern</b>           | 1003090901-CW<br>1003090901-NW<br>1003090901-WW        | <b>Kategorie</b>                          | G24d                                          |
| <b>Leistungsaufnahme [Watt]</b> | 7 Watt                                                 | <b>Ersatz für</b>                         | 18 Watt Energiesparlampe<br>60 Watt Glühbirne |
| <b>Lichtstrom [Lumen]</b>       | 560 - 620 lm                                           | <b>Lampenwirkungsgrad</b>                 | 80 - 89 Lumen/Watt                            |
| <b>Farbtemperatur</b>           | 6.000 Kelvin<br>4.500 Kelvin (NW)<br>3.000 Kelvin (WW) | <b>Farbwiedergabe</b>                     | 80 Ra                                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>           | 120°                                                   | <b>Abmessungen</b>                        | Ø 35 x 150 mm                                 |
| <b>Spannung [Volt]</b>          | 85 - 265 V AC                                          | <b>Umgebungstemperatur [Grad Celsius]</b> | -10 °C bis 35 °C                              |
| <b>Material</b>                 | Aluminium                                              |                                           |                                               |
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b>  | 50.000                                                 | <b>Lebensdauer</b>                        | 40.000 Stunden                                |
| <b>Garantie</b>                 | 2 Jahre                                                | <b>Zertifikate</b>                        | CE, RoHS                                      |

## FENECON GmbH & Co. KG

Brunnwiesenstr. 4  
94469 Deggendorf  
Deutschland

Tel.: +49 991 648800-00  
Fax.: +49 991 648800-09  
E-Mail: [info@fenecon.de](mailto:info@fenecon.de)

[www.fenecon.de](http://www.fenecon.de)